# Парники из дуг с укрывным материалом

Если есть желание получить урожай как можно раньше, соорудите на огороде парник, который служит для защиты всходов от низких температур. Чаще всего у него встречается дуговая конфигурация - когда на полукруговой каркас из дуг надевают укрывной материал. Именно о нем и пойдет речь.

## Дуговой парник – материал дуг

Многие огородники предпочитают покупать готовые парники или части. Встречаются и те, кто предпочитает делать его самостоятельно. Если говорить о том, из чего сделать дуги для парника, то на сегодняшний день их изготавливают из различных материалов, которые отличаются ценой и степенью надежностью:

1. Из пластиковых труб. Это самый популярный вариант. Такие трубы легко гнутся, не ломаются, не реагируют на неблагоприятные погодные условия и, главное, не поддаются коррозии (в отличие от металла). К тому же для установки дуг для парника из полипропиленовых труб фундамент – не обязательное условие, они довольно мобильны.
2. Из ПВХ труб. Тоже довольно надежный и легкий для гнутья материал, который не обойдется дорого.
3. Из металлических труб. Это очень надежные и дорогие дуги. Металлические дуги для парника, правда, требуют от огородника фундамент.

## Материал для покрытия дуговых парников

Среди укрывного материала для парника популярны:

- полиэтиленовая пленка;
- поликарбонат;
- усиленная пленка (армированная, светопреобразующая, воздушно-пузырчатая);
- нетканый укрывной материал (Спанбонд, Агрил, Агроспан).

Обычная полиэтиленовая пленка – дешевый, но ненадежный материал, который прослужит, скорее всего, один сезон. Другие виды пленки значительно усилены, создают оптимальный температурный режим. Карбонат тоже можно назвать удачным выбором – он надежен и служит долго, до 10 лет. Нетканый укрывной материал для парников – отличный «дышащий» аналог пленки, которая не пропускает воздух и влагу. Кстати, у готовых комплектов парников укрывной материал имеет специальные пазухи для дуг.

## Как установить парник из дуг?

Собрать парники из дуг с укрывным материалом несложно:

1. Сначала собирают каркас. Дуги прикапывают сразу в землю или закрепляют скобами к основанию из бруса или реек. Причем размещают дуги на расстоянии 50-80 см, не больше.
2. Затем сверху помещаем укрывной материал, который прикрепляют к земле кирпичом или скобами к основанию или дугам.

Если у вас куплен готовый парник, тогда в пазухи сначала вдеваются дуги, и только затем вся конструкция устанавливается на выбранном участке.
Источник: http://womanadvice.ru/parniki-iz-dug-s-ukryvnym-materialom